



CALEFACTOR RAHUE 6.0 A GAS DE TIRO NATURAL

COMBUSTIBLE: GAS LICUADO / GAS NATURAL

CALEFACTOR A GAS DE TIRO NATURAL (TIPO Bs),

- ALTA EFICIENCIA (MENOR CONSUMO)
- FIJO A PISO (NO MÓVIL)
- CON SALIDA PARA DUCTO CHIMENEA AL EXTERIOR

POTENCIA: 6,0 KW

NO EMITE MATERIAL PARTICULADO CONTAMINANTE AL EXTERIOR.

SIN CONTAMINACIÓN INTRADOMICILIARIA.

VIDRIO CERÁMICO FRONTAL + REJILLA DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS Y MASCOTAS.

LEÑOS CERÁMICOS DE ALTA DURACIÓN CON FLAMA REAL A LA VISTA.

SIN RESIDUOS DE CENIZAS, NI HOLLÍN.

EMISIÓN Y EXPANSIÓN DEL CALOR POR:

- CONVECCIÓN FORZADA (TERMOVENTILADOR)
- RADIACIÓN DEL VIDRIO CERÁMICO

CONSUMO ELÉCTRICO 20 WATTS APROX.

5 NIVELES DE POTENCIA Y CONSUMOS PREDEFINIDOS.

- INCLUYE CONTROL REMOTO

SISTEMA DE ENCENDIDO POR IONIZACIÓN.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

- SENSOR DE PARTIDA DEL TERMOVENTILADOR
- SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO
- SENSOR ANTIRREVOCO DE GASES
- PRODUCTO FRÍO AL TACTO (INCLUYE REJILLA PARA EL VIDRIO)

USO RESIDENCIAL

FÁCIL DE INSTALAR Y DE USAR.

PRODUCTO HECHO EN CHILE CON CERTIFICACIÓN SEC.

- DESARROLLO, DISEÑO Y FABRICACIÓN CHILENO
- PATENTE PI54872

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal: 6,0 kW

Tipo: B_{11BS}

Categoría: II₂₋₃

Sistema Control Gas: 5 Niveles de Potencia con Control Remoto

Sistema Encendido: Ionización

Combustible: Gas Licuado / Gas Natural

Consumo Nominal de Gas Licuado: 443 g/h. (En consumo máximo o posición 5)

Consumo Nominal de Gas Natural: 0,570 m³/h. (En consumo máximo o posición 5)

Salida de Gases: Diámetro Cañones 5"

Conexión Eléctrica: 220 V 50 Hz con Conexión a Tierra

Consumo Eléctrico: 20 W

Entrada de Gas: ½" (Rosca Macho). Iso 228-1

Clase Emisiones NOx: 5

Tiempos de Seguridad de Encendido del Calefactor: 25 Segundos

Peso Neto: 29 Kg Aprox.

Dimensiones: 760 mm Alto x 460 mm Ancho x 445 mm Fondo

Tipo de Gas: G L P
(Gas Licuado)

Presión: 28 mbar

Tipo de Gas: G N
(Gas Natural)

Presión: 18 mbar

GAS LICUADO (GLP)

Código Mar del Sur: 0202050004 – E

Código EAN: 7804645992033

GAS NATURAL (GN)

Código Mar del Sur: 0202060004 – E

Código EAN: 7804645991678

IMPORTANTE: Se requiere un estudio previo de factibilidad técnica para la instalación del equipo. Se debe verificar lugar de ubicación, ventilación, chimenea, punto de alimentación de gas y eléctrico. Este artefacto debe instalarse por Técnico SEC autorizado y de acuerdo a la reglamentación vigente de SEC (DS N°66).



TABLA DE CONSUMOS REFERENCIAL para GLP (Gas Licuado Granel)

NIVELES RAHUE	CONSUMO GLP (Kg/h)	CONSUMO GLP (Lt/h)	CONSUMO GLP (m3/h)
1 Mínimo	0,22	0,407	0,1
2	0,27	0,5	0,123
3	0,332	0,614	0,151
4	0,387	0,716	0,176
5 Máximo	0,44	0,814	0,2

TABLA DE CONSUMOS REFERENCIAL para Cilindros 15 Kg y 45 Kg GLP (Gas Licuado)

NIVELES	CONSUMO	CANTIDAD DE HORAS FUNCIONAMIENTO	
RAHUE	Kg/hora	CILINDRO 15 Kg	CILINDRO 45 Kg
1 Mínimo	0,22	68,2	204,5
2	0,27	55,6	166,7
3	0,332	45,2	135,5
4	0,387	38,8	116,3
5 Máximo	0,44	34,1	102,3

ANÁLISIS CON EJEMPLOS:

Partir con Nivel 5 durante mínimo los primeros 10 minutos. Como referencia para uso prolongado se pueden considerar la combinación de niveles 1, 2 y 3 para mantener la temperatura *(Zona Central de Chile).

Cilindro de 15 Kg rendiría 60 horas de uso aprox.

Ejemplo:

Precio Cilindro ± \$20.000

\$20.000 ÷ 60 horas = \$333 la hora aprox.

60 horas ÷ 6 horas = 10 días aprox. (uso de 6 horas al día).

Cilindro de 45 Kg rendiría 180 horas de uso aprox.

Ejemplo:

Precio Cilindro ± \$68.000

\$68.000 ÷ 180 horas = \$378 la hora aprox.

180 horas ÷ 6 horas = 30 días aprox. (uso de 6 horas al día).

*Nota: Los consumos en Nivel 1 y 5 son normativos (según la SEC), los Niveles 2, 3 y 4 son referenciales y pueden ser ajustados por el fabricante.

MÍNIMO CONSUMO ELÉCTRICO 20 W

FUNCIONAMIENTO RAHUE 6.0

GAS LICUADO Y GAS NATURAL

- 1 Asegúrese que el paso de gas esté abierto y el calefactor enchufado a la corriente (220V).
- 2 Recuerde poner baterías al mando a distancia (2 AAA).
- 3 Encendemos el calefactor manteniendo presionado el botón de mando a distancia o del panel frontal del equipo durante unos 2 ó 3 segundos, hasta que escuche un "click" y aparezca el número 1 en pantalla.
- 4 Una vez encendido el calefactor marcará Nivel 1, sugerimos llevarlo directamente al Nivel 5 (▲) para calefaccionar la vivienda durante mínimo los primeros 10 minutos aprox.
- 5 Después se recomienda usar como mínimo el Nivel 1, 2 ó 3 para mantener la temperatura.
- 6 El termoventilador partirá después de unos minutos de funcionar el calefactor y seguirá funcionando un rato después de apagado el equipo.

Felicitaciones

Con la adquisición de tu Calefactor Rahue estás contribuyendo a:

MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE:

No libera material particulado contaminante al exterior.

PROTEGER TU SALUD Y LA DE TU FAMILIA:


El Hogar estará libre de contaminación intra - domiciliaria.

POTENCIAR UN PRODUCTO NACIONAL:

Este calefactor se diseña, desarrolla y fabrica en Chile, creando puestos de trabajo directos e indirectos.

Juntos mejoraremos la Calidad de Vida en todo Chile.

Gracias por confiar en nosotros.



PRODUCTO CHILENO